

Seuraavassa muutamia käytännön ohjeita pumppaamoille:

- pumppaamon kansi pitää lukita osuuskunnan toimittamalla lukolla mm. lasten turvallisuuden vuoksi
- verkoston häiriöttömän toiminnan ehdottomia edellytyksiä ovat asianmukaiset käyttötavat. Tämän tiedotteen takapuolella on ohjeita, joita noudattamalla ehkäiset ennalta tarpeettomia toimenpiteitä ja säästät samalla euroja. Yksi pahimmista aineista on rasva joka jähmettyy verkostossa jäähtyessään ja tarttuu esim. pinnansäätölaitteisiin ja häiritsee niiden toimintaa. Myös asiaton kiintoaines saattaa vaurioittaa esim. pumpun silppurien teriä.
- pumppaamon vedenpinnan korkeutta ohjaavat kellukkeet tule tarvittaessa pestä, koska niihin tarttunut rasva tms. saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Varo vahingoittamasta kaapelia tai kelluketta. Älä käytä painepesuria sillä se voi rikkoa laitteen.
- pumppaamolle ja putkistolle on hyväksi joskus käyttää ns. käsikäytöllä normaalia pidempi jakso. Homma toimii siten, että käynnistyskytkin käännetään o-asentoon ja annetaan vedenpinnan nousta vähintään tuloputken tasolle. Sen jälkeen kytkin käännetään käsikäyttö-asentoon ja näin annetaan pumpun käydä niin kauan, että ”pytty” on tyhjä. Sen jälkeen kytkin käännetään takaisin automaatti-asentoon. Toimenpide kannattaa tehdä 2 – 3 kertaa vuodessa.
- pumppaamon suojaus talveksi osuuskunnan jakamalla pressulla syksyllä oheisen piirroksen mukaisesti
- mökeillä, joita ei käytetä talvella, suositellaan sammuttamaan pumppu ja täyttämään pumppaamo vedellä. Jääkansi suojaa sen alla olevia pumppua ja putkistoja jäätymiseltä.
- suojaus on järkevintä tehdä siinä vaiheessa, kun maanpinta alkaa jäätyä, niin pressu ei ota silloin niin pahasti maahan kiinni

